

Технические данные продукта 007309040

Характеристики



Описание

Семейство изделий	TAC Xenta
Тип изделия или компонента	Монтажный комплект
Доступные функции	Monitor status
Совместимость серий продукта	TAC Xenta 280 TAC Xenta 300 TAC Xenta 401 TAC Xenta 100

Дополнительно

Совместимость изделий	Operator terminal TAC Xenta OP Operator terminal TAC Xenta OP/RU
Монтажная опора	Утопленная Snap-in connector
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V переменный ток 50/60 Гц ±20% 20...40 В постоянный ток
Потребляемая мощность	0.5 Вт
Протокол порта обмена данными	Modbus TCP and BACnet IP with webserver TP/FT - 10 78 kbps
Физический интерфейс	TP/FT - 10
Язык	Английский
Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61010-1 UL 916 FCC Часть 15
Сертификация	CE C-Tick UL LonMark
Материал шкафа	ABS/PC
Огнестойкость	5VB UL 94
Высота	96 мм
Ширина	114 мм
Глубина	34 мм
Масса продукта	0.4 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20 IP43
рабочая температура	0...50 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-20...50 °C
относительная влажность	90 % без конденсации

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Contractual warranty

