

# Технические данные продукта 007309040

## Характеристики



### Описание

Семейство изделий	TAC Xenta
Тип изделия или компонента	Монтажный комплект
Доступные функции	Monitor status
Совместимость серий продукта	TAC Xenta 280 TAC Xenta 300 TAC Xenta 401 TAC Xenta 100

### Дополнительно

Совместимость изделий	Operator terminal TAC Xenta OP Operator terminal TAC Xenta OP/RU
Монтажная опора	Утопленная Snap-in connector
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V переменный ток 50/60 Гц ±20% 20...40 В постоянный ток
Потребляемая мощность	0.5 Вт
Протокол порта обмена данными	Modbus TCP and BACnet IP with webserver TP/FT - 10 78 kbps
Физический интерфейс	TP/FT - 10
Язык	Английский
Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61010-1 UL 916 FCC Часть 15
Сертификация	CE C-Tick UL LonMark
Материал шкафа	ABS/PC
Огнестойкость	5VB UL 94
Высота	96 мм
Ширина	114 мм
Глубина	34 мм
Масса продукта	0.4 кг

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20 IP43
рабочая температура	0...50 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-20...50 °C
относительная влажность	90 % без конденсации

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Contractual warranty

